



Légende matériaux

SOL DU REZ-DE-CHAUSSEE:

Revêtement de sol sur chape de 7cm

Isolation en PUR de 10 cm d'épaisseur, λ max.: 0,027 W/mK

Radier en béton armé fibré suivant IR

Visqueen

Fondation en béton sur le bon sol à une profondeur minimum de 80 cm par rapport au niveau futur des terres

SOL DE L' ETAGE: Plancher RF 1 H

Revêtement de sol sur chape de 7cm

Isolation acoustique Elastopor de 5 cm

Chape de compression

Hourdis rugueux

Plafonnage

MURS DE FACADE:

Brique en T.C. texture rugueuse, teinte rouge brun

Vide 3cm

Isolation en PIR de 10 cm d'épaisseur, λ max.: 0,023 W/mK

Maçonnerie portante en terre cuite ou Argex de 14 cm, λ max.: 0,30 W/mK

Plafonnage hors buanderie

MURS INTERIEURS:

Maçonnerie portante et cloison en terre cuite ou Argex

Plafonnage sauf buanderie

Murs vers escalier: isolation MS-laine minérale (75 mm) + 2 plaques de plâtre +
+ derbigum suspendu RF 1 H

TOITURE INCLINEE :

Couverture en tuiles T.C. ton noir

Latte et contre-latte en SRN

Sous-toiture Fel'x ou similaire

Charpente préfabriquée en SRN

Isolation en Laine de Roche: épaisseur 22 cm, λ max.: 0,036 W/mK

Panneau Gyplat + plafonnage RF 1 H

Gouttières moulurées en zinc et descente d'eau de pluie ronde en zinc

Seuils en pierre bleue

Châssis en PVC, ton gris moyen + triple vitrage

Porte d'entrée de chaque appartement RF 1/2H

Chauffage : PAC